

[illegible]

+170

Nyk. aukio

Turvahake, leikkialue

Lappset esteeton poro pesäkeini

Säilytettävä puu

+165

Alta h=1200
ks. työselostus

Penkki asennetaan 80 cm
etäisyydelle aidasta

Lappset Scandinavia pöytäryhmä

Asennus valmistajan
ohjeiden mukaisesti. Etäisyys
aidasta 80 cm.

Alta h=1200
ks. työselostus

Klinkistoraja

Puiston puolella
olevat alueet
korjataan nurmella.
Vanhat leikkivälineet
puretaan. ks. liite 1

+160

0.80

1.3 %

Väläistuksen kaapelointi

Upotettava paru
ks. liite 2

Betonireunatuki 800x250x80mm,
upotettava

Maakostea betoni h=50 mm

Kam 0/32 h=150 mm

Turvahake, 400mm (Kaivussyvyys 300mm)

Suodatin kangas N3

Perusmaa

Rudus Kartanokivi 278x138x60 punamusta tai vastaava

Profilointi Kivituikka, 50 mm

Kantava KaM # 0-32 mm, 250 mm

Eriste, XPS 300, 100 mm

Tasaus kivituikalla 50 mm

Suodatin kangas N3

8405 C - 272