

MERKKIEN SELITYKSET

- oleva puu, tarkistamitattu
- istutettava havupuu
- istutettava lehtipuu
- istutettava havupensas
- istutettava lehtipensas
- istutettava marjapensas
- Kuorikate (palakoko 10-150, h=70 mm) Kasvit erillisen ohjeensuunnitelman mukaan
- Nurmikko, kasvualusta h= 200 mm, A2 hoitoluokka
- asfalti
- Betonilaatta, 295x295x80 mm, harmaa, esim. Ruskus Oy
- Betonilaatta, 295x295x80 mm, harmaa, esim. Ruskus Oy (muutospaikka)
- kivituhka Ø0-5 mm, h=50 mm, vaalea (viljelytasklikoiden alle)
- Sepeli # 16/32 mm
- 60% Sepeli # 16/32 mm ja 40% asulanpaikkoi # 30-50 mm (muutospaikka ja pensas-/perenna-alue)
- Istutusallas, muurikivi h= 500 mm, kuorikate Istutusaltaan ja muurikiven välin sys lämmöneristemateriaali
- betonimuraksi brk H-kiv
- Reunatukmku, kestopuu 48x148 mm
- alta — piha-alueen terässeikkaila, h=1400, aidan portti lukittavia
- pp — polkupyöräpaikka, runkokuitutaa teline
- +91.70 Oleva mitattu korko
- +91.70 Poistuva korko
- +91.70 Suunniteltu korko
- +91.70 Rakennuksen nurkkakorko
- Rännikaivo
- Sadevesikaivo
- Lippukanko, 2 kpl Suomen lippu 1 kpl + Alttendo lippu 1 kpl
- Vesipiste + katelaukaluetta, 2 kpl
- Pyhdevalaisin, tummanharmaa h= 4000 mm
- Seinävalaisin (pergola)
- Lämmitystolppa
- Pistorasia/sähkövaraus
- Roska-astia
- Energiakaivo
- Oleva valaisin, tarkistamitattu

Esteettömyys: Pihan kulkureitten maksimikaltevuus pituussuunnassa 5%, sivukaltevuus 2%

VARUSTEET JA VÄLINEET

1.	Pihakeinu - katsojaoleinen katoksella, esim. Finlure 185701+188702	1 kpl
2.	Leväkiipeilyseinä esim. Finlure 070292	5 kpl
3.	Pelipöytäyhdistelmä 4 tilä kuilla, esim. Finlure (keskipuu)	2 kpl
4.	Viljelylaatikko 120x60cm, h=60 cm, ei pohjaa, materiaali lämpökäsitelty mänty	4 kpl
5.	Roska-astia 30 l, esim. Finlure 30: 0540300+05553+05581R0+05591	3 kpl
6.	Hiekkoasalla esim. Sand VIS200HA, 220l	1 kpl
7.	Pinoilaatikko lukitava, esim. Stala PL3	1 kpl
8.	Patsas poika, esim. 0101146 Juvan puutarhaomiste	1 kpl
9.	Tuhkakuppimaakari, esim. Finlure Torni P26001	1 kpl
10.	Runkokalitava pyöräteline, U-kaari, malli tarkentuu	suun.muk.
11.	Kotakello 80, musta, tuotenro. 4300127 3	1 kpl
12.	Istutuskuvaluci, esim. Elho Pure Straight Round 50	2 kpl

LAAJUUS

Kaupunginosa 3, korttel 3065, tontti 1

Tontin pinta-ala	4732 m²
Lupa-alueen pinta-ala	3036 m²

Palvelutalo	Bruttoala	Kerrosala	RO-kerrosala	Huoneistoala	Asuinhuoneet
1. krs	1132,5	1132,5	1010,5	999	20
2. krs	1132,5	1132,5	1100	985,5	30
Ullakko	124	-	-	106,5	-
Yhteensä	**2389 brm²**	**2265 kem²**	**2110,5 rs-kem²**	**2091 hu-m² ***	**50 asuinhuonetta**

Tilavuus 8980 m³

*Huoneistoala 2091 hu-m² sisältää tekniset tilat 144 m²

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

YSA-2 tontin luvitettavalla osalla on asemakaavan mukaista rakennusoikeutta:
2400 rakennuksessa kerrosalaisiin/metreinä

Rakennusoikeus	2400
Palvelutalo	2110,5
Talousrakennus	4
Rakennusoikeutta käytetään	2116,5
Rakennusoikeutta jää	283,5

Rakennetaan kähmisten asumispalvelukokö, jossa on yhteensä 50 asuispaikkaa.
1. kerroksessa on 20 asuinhuonetta mirkkelitoiminaikaella (ei liesiä), joka mahdollistaa yhteisöllisen asumisen.
2. kerroksessa on 30 ympärivuorokautisen hoivan asukashuonetta.

Noudatetaan Suomen rakentamislaja ja -asetuksia.

PYSÄKÖINTI

Palvelurakennuksella autopaikkavaatimus on 1 ap / 250 kem² ja pyöräpaikkavaatimus on 1 pp / 50 kem²

Autopaikkavaatimus	2116,5 / 250 = 8 ap
Pyöräpaikkavaatimus	2116,5 / 50 = 42 pp

Autopaikkoja toteutetaan tontille 12 ap + 2 le-ap = 14 ap.
Autopaikat varustetaan lämmitystolpilla, yksi sähköauton latauspaikka, mulle paikolle latausvaraus (putkitus).
Runkokalitava pyöräpaikkoja toteutetaan 20 pp pihalle.
Pyöräpaikat suvetuvat myös erikoisjyrille.

VÄESTÖNSUOJA

Suojakoka S1

VSS-vaade
Suoja-ala 0,02 x 2110,5 m² = **42,2 m²**
Suojatilan tarve 42,2 m² + suikuletta 2,5m² + IVL 1,5 m² = **46,2 m²**
Rakennetaan **46,5 m²**

Laskennallinen henkilömäärä 42,2 m² / 0,75 = 56 hlö
Normaalisen käytön henkilökunnan sosiaalitilanna

PALOTURVALLISUUS

Noudatetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten palotunvallisuudesta.
Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma, jossa on esitetty palotekniset ja savunpoiston ratkaisut.

Rakennus on laskokerroksinen ja ii-korkeuine sijaitsee ullakolla. Palotekniseltä rakennus on hobbalaa.
Rakennuksen palotuokka on P2. Rakennus on osastoitu kemokattain sekä käytötavan mukaan.
Rakennuksen palokuorma on alle 800 MJ/m2.

Palo-osastointi
- Osastoivat rakenteet yleensä EI30
- Osastoa osin jakavat osat asuinhuoneistan EI15
- Yläpohjan ontelon joka osin enintään 400 m² ja alapohjan ontelo max 800 m² EI15

Rakennuksessa on automaattinen palolimoitus- ja savmutulatteisto koko rakennuksessa sekä lasitetulla parvekkeella ja terassilla.
Rakennuksessa on merkki- ja turvevalaistaa ja sähkövarkoon kytkettyt palovaroittimet.

Alkusammutuskalusto:
- jokaiselle kerrokselle 3 käsisammutin / 300 m²
- jakeluautiloissa käsisammutin ja sammutuspeite
- IV/KI:ssa käsisammutin

Porrashuoneessa savunpoistokokkunat kuuku, avautuvan osan tehollinen koko min. 0,5m2.
IV-konehuoneessa savunpoistokokkunat kuuku, avautuvan osan tehollinen koko 1% lattiapinta-alasta.
Porrashuoneen ja IV-konehuoneen savunpoistokokkunoiden kuukujen avaus sähköisesti porrashuoneen 1. kerroksen tasolta.

HULEVEDEN KÄSITTELY YN PERUSATTEET

Pintavedet johdetaan huleveejärjestelmään, josta ne viivytetään ennen johtamista hulevesiverkoston erillisen suunnitelman mukaisesti. Maanpinnan kaltaiskuset sekkaisi viemäli nurmialueella 3 metrin matkalla 1:20 /5% rakennuksesta poispäin, asfalttialueella 1-3 %.

TALOTEKNISET RATKAISUT

- Rakennuksen ilmmiöymustona on maalämpö, energiakaivoja 13 kpl + varakaivo
- Rakennuksessa on kerwellinen ilmanvaihto
- Rakennus liitetään vesi- ja viemäriverkkoon
- Muundan- ja erot energiatalokenan mukaan

JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISTAPA

Jätepiste varustetaan syvikeräysastioilla esim.
-Molok Domino 4 kpl (5m³)
-Molok Domino 2 kpl (2m³)

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Noudatetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen äänympäristöstä. Äänitasoervaatimuksena on asukkaan vähimmäiseristävyys $D_{nT,w}$ + C_{tr} > 30 dB.

KAUPUNGINOSA/KYLÄ	KORTTELITILA	TONTTI/RNO	KOORDINAATISTO	KORKEUSJÄRJESTELMÄ
3. Radantausta	3065	1	ETRS-GK26	N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKSEVA NO
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS	
RAKENNUSKOHDE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
Palvelutalo Rovaniemi Walleniuksenväylä Walleniuksenväylä 1 96100 ROVANIEMI			Asemapiirustus	1:200

UULEO ARKKITEHDIT
Uuleo Arkkitehdit Oy
Albertinkuja 20 LH 2, 90100 OULU
etunimi.sukunimi@uuleo.fi
www.uuleo.fi

TYÖ- JA PIIRUSTUSNUMERO	MUUTOS
ARK 2610 002-01	
PÄIVÄYS, SUUNNITTELIJA	
14.10.2026 Marttiina Vierimaa, Arkkitehti SAFA	ARK