



Kokoojkatu, katuluokka 3  
Päällysrakenne tH-1580-M

N:o	Rakenne	Paksuus
1	AB 16	50 mm
2	ABK 22	70 mm
3	Kantava KaM #0...56	600 mm
4	Suodatinkerros HK	860 mm
5	Suodatinkangas	N3
Yhteensä		1580 mm

Kantavuusvaatimus kantavan kerroksen päältä 186 MN/m<sup>2</sup>  
Pohjamaan alusrakenneluokka tH, 20MN/m<sup>2</sup>

Merkki	Muutos	Pvm	Hyväksyjä	Päätös
Nähtävänä	Tekninen lautakunta	Pvm	§	Kaupungininsinöörin päätös
Kaupunginosa/Kylä	8/KARINRAKKA	Pirustuksen sisältö		
Kohde	ASENTAJANKATU (K2)	Mittakaava		
		PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100		
		TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100		
		Pirustustaji		
		KATUPIIRUSTUS		
Pvm		Suunn.	Jari Kinnunen	Pvm
1.12.2023		Tark.	Sanna Kaikkonen	Tark.
Koordinaattijärjestelmä		Korkeusjärjestelmä		
ETRS-Gk26		N2000		
Korvaa		Pirustusnumero		
Korvattu		Säilytyis		
		8304B-222		

TIEDOSTOPOIKU